BABY-SAFE Belted Base

Instrucciones de uso

Nos alegramos de que nuestro **BABY-SAFE Belted Base** pueda acompañar a su hijo y protegerlo durante los primeros meses de su vida.

Para poder proteger bien a su bebé, es imprescindible instalar y utilizar el BABY-SAFE Belted Base tal y como se indica en estas instrucciones.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Britax Excelsior Ltd.

Contenido

1. Idoneidad 5
2. Utilización en el vehículo 7
2.1 con el cinturón de tres puntos del vehículo y pie de apoyo (semiuniversal) 9
3. Instalación en el vehículo 11
3.1 Sujeción del portabebés con el BABY-SAFE Belted Base 15
3.2 Desmontaje 25
3.3 Instalación correcta del portabebés con el BABY-SAFE Belted Base 29
4. Instrucciones de mantenimiento 33
4.1 Limpieza 35
5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes 35
6. Garantía - dos años 35
7. Tarjeta de garantía / Control de entrega 42

1. Idoneidad

El **BABY-SAFE Belted Base** ha sido probado y homologado en combinación con el **BABY-SAFE plus** (con varillas de enganche **X**) y el **BABY-SAFE plus SHR** .

Estos portabebés disponen del símbolo ISOFIX.

¡Cuidado! Ninguno de estos dos productos se debe utilizar en combinación con otros adaptadores u otros portabebés.

Autorización

Britax / RÖMER Asiento infantil para vehículos	Control y autorización conforme a ECE* R 44/04	
	Grupo	Peso corporal
BABY-SAFE plus (con varillas de enganche **X**)	0+	hasta 13 kg
BABY-SAFE plus SHR	0+	hasta 13 kg

*ECE = Norma europea para equipos de seguridad

- El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y homologado conforme a las exigencias de la norma europea para dispositivos de seguridad para niños (ECE R 44/04).
  El distintivo de control E (en un círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de autorización (pegatina sobre el asiento infantil).
- La homologación deja de ser válida en el momento en que se realice alguna modificación en el asiento infantil. Las modificaciones debe efectuarlas exclusivamente el fabricante.

2. Utilización en el vehículo

¡Peligro! Un dispositivo de airbag que impacte sobre el asiento infantil podría lesionar gravemente al bebé o incluso causarle la muerte.

No usar en asientos del copiloto con airbag frontal 3)

Consulte a este respecto las instrucciones de uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.

2.1 con el cinturón de tres puntos del vehículo y pie de apoyo (semiuniversal)

La sujeción con el **BABY-SAFE Belted Base** se efectúa mediante un sistema homologado semiuniversal. El asiento se debe utilizar sólo en los vehículos que aparezcan en la lista de vehículos adjunta. La lista de vehículos se actualiza continuamente. Podrá obtener la última actualización poniéndose en contacto con nosotros o en www.britax.eu / www.roemer.eu.



Usos permitidos del asiento infantil:

en el sentido de la marcha	no
en sentido contrario a la marcha	sí
con cinturón de dos puntos	no 1)
con cinturón de tres puntos 2)	sí
en el asiento del copiloto	sí 3)
en asientos posteriores laterales	sí
en el asiento posterior central	no 4)

(Consulte las regulaciones vigentes en su país.)

1) El uso de un cinturón de 2 puntos aumenta considerablemente el riesgo de lesión del bebé en caso de accidente.
2) El cinturón debe estar autorizado conforme a la ECE R 16 (u otra norma análoga), lo que se constata, por ejemplo, mediante el signo ”E”, ”e” sobre la etiqueta de control del cinturón.
3) ¡No lo utilice en asientos del copiloto con airbag frontal!
4) Uso posible si se dispone de cinturón de 3 puntos.

3. Instalación en el vehículo

Para la protección del bebé

- Nunca deje al bebé en el asiento sin vigilancia.
- No ponga ningún objeto en el espacio para los pies delante del adaptador.

Para mayor protección de todos los ocupantes del vehículo

En caso de frenada de emergencia o accidente, los objetos y las personas que no estén asegurados pueden lesionar a otros ocupantes. Por ello, es recomendable que se asegure de que:

- los respaldos de los asientos del vehículo estén fijados (p. ej.: bloquee el asiento trasero abatible).
- todos los objetos pesados o de bordes afilados que vayan en el vehículo estén bien sujetos (p. ej. en la percha).
- todos los ocupantes lleven abrochado el cinturón de seguridad.
- el asiento infantil esté siempre bien fijado, aunque no esté ocupado.

Para mayor protección de su vehículo

- En las tapicerías de los vehículos hechas con materiales delicados (p. ej. terciopelo, piel, etc.), el uso de asientos infantiles puede dejar marcas. Para evitarlo, puede colocar debajo del asiento una manta, un pañuelo, etc.
  ¡Cuidado! Ésta no deberá elevar el asiento infantil del asiento.

3.1 Sujeción del portabebés con el BABY-SAFE Belted Base



- Despliegue el pie de apoyo **36**.
- Coloque el adaptador **33** en el asiento infantil.



- Pliegue el arco de amortiguación **35** del adaptador **33** del todo hacia arriba.
- Empuje el arco de amortiguación **35** hacia abajo, hasta que encaje en los tubos. "CLIC"



- Coja el asidero gris claro de la solapa de sujeción **37**.
- Presione hacia atrás uno de los dos ganchos de seguridad gris claro **39**, hasta que la solapa de sujeción **37** se desenganche.
- Abra la solapa de sujeción **37**.







Colocación del cinturón de seguridad del vehículo

- Pase el cinturón de seguridad del vehículo por encima del adaptador **33**.
- Introduzca la lengüeta en el broche del cinturón del vehículo **9**.

- Introduzca el cinturón de la cintura **10** en las dos guías de color azul claro **34** .
  Para ello, haga pasar el cinturón de la cintura **10** por detrás de la solapa de sujeción **37**.

- Tire con fuerza del cinturón diagonal **12**, para tensar el cinturón de la cintura **10**.
  Para ello, presione el adaptador **33** sobre la superficie del asiento y contra el respaldo del asiento del vehículo.
- Mantenga tenso el cinturón diagonal **12**.



- Introduzca ahora también el cinturón diagonal **12** en las dos guías de color azul claro **34**.
  El cinturón diagonal **12** se encuentra ahora sobre el cinturón de la cintura **10**.
  ¡Cuidado! No retuerza los cinturones.



Tensión del cinturón del vehículo

- Tire del cinturón diagonal **12** para tensar todo el cinturón.
- Mantenga el cinturón tenso.
- Coja el asidero gris claro de la solapa de sujeción **37**.
- Presione la solapa de sujeción **37** hacia abajo, hasta que se enganche en los dos ganchos de seguridad **39** . "CLIC"



- **¡Cuidado!** El broche del cinturón del vehículo **9** no debe quedar en ningún caso dentro de la guía del cinturón azul clara **34** .
- Tire del adaptador **33**, para comprobar que esté montado firmemente.
  ¡Cuidado! Compruebe periódicamente el montaje fijo del adaptador **33**. Vuelva a tensar siempre el cinturón del vehículo, si el adaptador **33** se ha aflojado un poco durante un uso prolongado.



Ajuste del pie de apoyo

- Pulse el botón de ajuste **40** y tire del pie de apoyo **36** hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del vehículo.
  ¡Cuidado! En la base del pie de apoyo **42** debe poder verse la marca verde.
  El pie de apoyo **36** no debe quedar colgando en el aire o estar apoyado sobre un objeto. Tenga cuidado de que el pie de apoyo **36** no levante el adaptador **33** del asiento.





Enclavamiento del portabebés

- Asegúrese de que el lado superior del adaptador **33** no contiene ningún cuerpo extraño.
- Asegúrese de que el asa **5** se encuentra en la posición superior **A**.
- Levante el portabebés en dirección contraria al sentido de la marcha (es decir, con el bebé mirando hacia atrás) sobre el adaptador **33**...
- Encaje primero la varilla de enganche delantera **X** (extremo de la cabeza) en el adaptador **33** . **Un consejo:** Para ello, incline el portabebés ligeramente hacia delante.
- Presione ahora hacia abajo el extremo de los pies hasta que la varilla de enganche posterior **X** encaje. "CLIC"
  ¡Cuidado! En el botón de desbloqueo gris **41** debe ahora poderse ver la marca verde.
- Tire del portabebés para comprobar si está encajado correctamente.

3.2 Desmontaje



- Presione el botón de desbloqueo gris **41** y vuelque al mismo tiempo el portabebés ligeramente hacia delante, hasta que la varilla de enganche **X** se desencaje del extremo de los pies.

- Levante ahora el portabebés del adaptador **33** en dirección al respaldo.
  Un consejo: Si se utiliza a diario, el adaptador **33** puede quedarse montado en el vehículo. Ahora podrá retirar el portabebés.
  ¡Cuidado! Compruebe periódicamente el montaje fijo del adaptador **33**. Vuelva a tensar siempre el cinturón del vehículo, si el adaptador **33** se ha aflojado un poco durante un uso prolongado.







Desmontaje del adaptador

- Presione ligeramente hacia abajo el asidero gris claro de la solapa de sujeción **37**.
- Presione hacia atrás uno de los dos ganchos de seguridad gris claro **39**, hasta que la solapa de sujeción **37** se desenganche.
- Abra el broche del cinturón del vehículo **9** y saque el cinturón de las guías azul claro **34**.
- Vuelva a cerrar la solapa de sujeción **37**.
- Presione en la parte interior, en la articulación del arco de amortiguación **35**, sobre ambos pasadores de metal **43** y tire del arco de amortiguación **35** ligeramente hacia arriba.
- Pliegue el arco de amortiguación **35** en el lado superior del adaptador **33**.
- Vuelva a plegar completamente el pie de apoyo **36**.
- Pliegue el pie de apoyo **36** en el lado inferior del adaptador **33**.

3.3 Instalación correcta del portabebés con el BABY-SAFE Belted Base





Para mayor seguridad del bebé, compruebe que:

- el cinturón de la cintura **10** y el cinturón diagonal **12** discurran a través de las guías azul claro **34**,
- la solapa de sujeción **37** esté cerrada y el cinturón de la cintura **10** y el cinturón diagonal **12** estén tensos,
- la lengüeta y el broche **9** del cinturón no se encuentren en la guía azul clara **34**,



- el pie de apoyo **36** se asiente de forma segura en el suelo del vehículo y se pueda ver la marca verde en la base del pie de apoyo **42**,
  El pie de apoyo **36** no debe elevar el adaptador **33** de la superficie del asiento.



- el portabebés haya encajado **completamente** en el adaptador **33** y que se pueda ver la marca verde en el botón de desbloqueo **41**,
- el portabebés se haya fijado en sentido contrario a la marcha,
- el portabebés sólo se instale en el asiento del copiloto si no hay ningún airbag frontal que pueda golpear el asiento.

4. Instrucciones de mantenimiento

Para mantener el efecto protector

- En un accidente a una velocidad de colisión de más de 10 km/h pueden producirse daños en el asiento infantil para vehículos que no siempre pueden apreciarse a simple vista.
  En este caso, deberá sustituirse el asiento infantil. Elimínelo, por favor, de forma correcta (véase el punto 5).
- Controle regularmente si las piezas importantes están dañadas. Asegúrese de que todas las piezas mecánicas funcionan sin problemas.
- Compruebe que el asiento infantil no quede aprisionado entre piezas duras (puerta del vehículo, raíles del asiento, etc.), ya que podría dañarse.
- Cuando el asiento esté dañado (p. ej. tras una caída), es imprescindible que el fabricante lo examine.

4.1 Limpieza

- Las **piezas de plástico** pueden lavarse con una solución jabonosa. **No** utilice productos agresivos (p. ej. disolventes).

5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes

Tenga en cuenta las normas sobre residuos vigentes en su país.

Eliminación del embalaje	
	Contenedor de papel y cartón
Eliminación de las piezas individuales	
Piezas de plástico	En el contenedor que corresponda en función de su identificación.
Piezas metálicas	Contenedor de metales

6. Garantía - dos años

Este asiento infantil para vehículos o bicicletas tiene una garantía de 2 años por defectos de fabricación o de material. El período de garantía comienza el día de la compra del producto.

Conserve la tarjeta de garantía, el control de entrega firmado por usted y el justificante de compra para acreditar la duración del período de garantía.

En caso de reclamación, el asiento infantil deberá ir acompañado del certificado de garantía. La garantía queda restringida a los asientos infantiles para vehículos o bicicletas que hayan sido utilizados adecuadamente y que se remitan limpios y en correcto estado.

La garantía no cubre:

- Los desperfectos propios del desgaste normal ni los daños producidos al forzar el asiento
- daños debidos a un uso inapropiado

¿Qué cubre exactamente la garantía?

Tejidos: Todos nuestros tejidos cumplen unos estándares estrictos en cuanto a la resistencia de los colores a las radiaciones ultravioletas. No obstante, todos los tejidos pierden color cuando se exponen a radiaciones ultravioleta. No se trata, pues, de un defecto de material, sino de fenómenos normales de desgaste que, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

Broche: Los problemas de funcionamiento en el broche del cinturón se deben generalmente a la suciedad acumulada, que puede eliminarse con un buen lavado. Para ello, siga las instrucciones de uso.

En los casos propios de garantía, diríjase inmediatamente a una tienda especializada. Allí le aconsejarán y le proporcionarán la ayuda necesaria. A la hora de tramitar los derechos de reclamación, se aplican las tasas de amortización específicas del producto. A este respecto, nos remitimos a las Condiciones Generales de Contratación expuestas en el comercio del vendedor especializado.

Uso, cuidado y mantenimiento

El asiento infantil para vehículos o bicicletas debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Se indica de forma expresa que deben utilizarse exclusivamente accesorios y repuestos originales.